

JP 5W-30



Универсальное моторное масло, изготовленное на синтетической основе, предназначено для двигателей японских, корейских и американских легковых автомобилей, минивэнов, внедорожников и микроавтобусов. Разработано для двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения. Современный пакет присадок гарантирует прочную смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- максимальная защита деталей двигателя от износа в жестких условиях городского цикла;
- отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства;
- специально подобранный пакет присадок минимизирует расход масла на угар, воспрепятствует появлению отложений в двигателе, обеспечивает постоянную защиту и продлевает срок службы.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 5W-30 / API SN/CF / ILSAC GF-5 / GM dexos 2 / NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA MOTORS.

ФАСОВКА: 1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0,854
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	11,48
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	227
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-39
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,05

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.