

Spectrol Чемпион SAE 10W-40 API CG-4/SJ

Частично синтетическое моторное масло

Описание продукта

Spectrol Чемпион SAE 10W-40 – за счет введения современного пакета присадок, дизельное масло имеет увеличенный межсервисный интервал замены.

Область применения

Spectrol Чемпион SAE 10W-40 – применяется в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, работающих в предельно жестких условиях эксплуатации.

Преимущества

- ✓ сохраняет стабильно высокий уровень защиты двигателей при различных режимах работы;
- ✓ обладает пониженным нагарообразованием и испаряемостью, хорошими моющими свойствами;
- ✓ превышает требования API к данному классу масел по пусковым свойствам в интервале температур от -30°C до +40°C;
- ✓ характеризуется низким расходом в двигателях с большим пробегом.

Соответствует требованиям

SAE 10W-40, API CG-4/SJ, ACEA A3/B3/B4-08, E2-96, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2

Типовые физико-химические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Чемпион SAE 10W-40*
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12.5-16.3
2	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа*с	Не более 7000
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	Не ниже 210
4	Температура застывания, °С	Не выше -30
5	Плотность при 20 °С, г/см ³	Не более 0,89
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	Не менее 8,5
7	Зольность сульфатная, %	Не более 1,5

*- типовые характеристики являются справочными

Фасовка

5л, 10л, 30л, 216л, налив