

## **Spectrol Глобал SAE 20W-50 API SJ/CF**

**Частично синтетическое моторное масло**

### **Описание продукта**

**Spectrol Глобал 20W-50** – обладает улучшенными характеристиками за счет введения в состав синтетических компонентов и нового сбалансированного пакета присадок.

### **Область применения**

**Spectrol Глобал 20W-50** – применяется в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, в т.ч. с турбонаддувом.

### **Преимущества**

- ✓ превышает требования API масел к данному классу масел;
- ✓ снижает пусковые нагрузки на двигатель, увеличивает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических потерь и потерь на трение;
- ✓ моторные масла СПЕКТРОЛ обладают улучшенным качеством по сравнению с аналогами.

### **Соответствует требованиям**

SAE 20W-50, API SJ/CF

### **Типовые физико-химические характеристики**

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Глобал SAE 20W-50*
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	16.3-21.9
2	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 15 °С, мПа*с	не более 9500
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 210
4	Температура застывания, °С	не выше -25
5	Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	не более 0,900
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	не менее 6
7	Зольность сульфатная, %	не более 1,3

\*- типовые характеристики являются справочными

### **Фасовка**

1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив