

## Spectrol Байкер SAE F/M4 API TC

### Полусинтетическое моторное масло

#### Описание продукта

**Spectrol Байкер F/M4** – масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливомасляной смеси малоразмерных двухтактных бензиновых двигателей. Масло готовится на высококачественном базовом масле с малозольным пакетом присадок. Обладает высокими смазывающими и противоизносными свойствами, а низкая зольность обеспечивает длительную работу свечи зажигания.

#### Область применения

**Spectrol Байкер F/M4** – предназначено для использования в современных двухтактных двигателях мотоциклов, в т.ч. водных, скутеров, снегоходов с воздушным охлаждением, рабочим объемом до 500 см<sup>3</sup>, а также мотоблоков, бензопил и газонокосилок.

#### Преимущества

- ✓ отличные смазочные свойства;
- ✓ низкое нагарообразование;
- ✓ пониженная дымность;
- ✓ низкая токсичность продуктов сгорания.

#### Соответствует требованиям

SAE F/M4, JASO FB, API TC

#### Типовые физико-химические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Байкер SAE F/M4*
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11.0-13.0
2	Индекс вязкости	не менее 120
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 205
4	Температура застывания, °С	не выше -40
5	Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	не более 0,9
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	не менее 0,8
7	Зольность сульфатная, %	не более 0,2

\*- типовые характеристики являются справочными

#### Фасовка

1л, 30л, 216л, налив