

Spectrol Синакс 75W-90 GL-5

Трансмиссионное синтетическое масло

Описание продукта

Spectrol Синакс 75W-90 GL-5 – работает в режиме высоких скоростей скольжения, давления и широком диапазоне температур.

Область применения

Spectrol Синакс 75W-90 GL-5 – применяется в механических коробках передач передне- и заднеприводных автомобилей, а также в задних тяжело нагруженных мостах с гипоидными передачами.

Преимущества

- имеет чрезвычайно высокий ресурс работы без замены;
- увеличивает срок службы агрегатов трансмиссии.

Соответствует требованиям

SAE 75W-90, API GL-5/GL-4, MIL –L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C и D, 17B, 19B

Типовые физико-химические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Синакс 75W-90 GL-5*
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	Не менее 15,5
2	Температура застывания, °C	Не выше -40
3	Нагрузка сваривания, кгс	Не менее 376
4	Индекс задира, кгс	Не менее 58
5	Коррозия, баллы	Не более 2а
6	Индекс вязкости	Не менее 120

*- типовые характеристики являются справочными

Фасовка

1л, 3л, 30л, 216л