

Spectrol MISSION 75W-90 GL-4/5

Трансмиссионное полусинтетическое масло

Описание продукта

Spectrol Миссия 75W-90 GL-4/5 – масло работает в режиме высоких скоростей скольжения, давления и широком диапазоне температур.

Область применения

Spectrol Миссия 75W-90 GL-4/5 – применяется в механических коробках передач передне- и заднеприводных автомобилей, а так же в задних тяжело нагруженных мостах с гипоидными передачами.

Преимущества

- имеет чрезвычайно высокий ресурс работы без замены;
- увеличивает срок службы агрегатов трансмиссии.

Соответствует требованиям

SAE 75W-90, API GL-5/GL-4, MIL –L-2105D, MAN 342M-2, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C и D, 17B, 19B

Типовые физико-химические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Spectrol Миссия 75W-90 GL-4/5* |
|-------|---|--------------------------------|
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с | Не менее 14,5 |
| 2 | Температура застывания, °С | Не выше -30 |
| 3 | Нагрузка сваривания, кгс | Не менее 420 |
| 4 | Индекс задира, кгс | Не менее 63 |
| 5 | Коррозия, баллы | Не более 2а |

*- типовые характеристики являются справочными

Фасовка

1л, 3л, 30л, 216л