

Spectrol Капитал SAE 5W-40 API SL/CF

Полусинтетическое моторное масло

Описание продукта

Spectrol Капитал 5W-40 – характеризуется высоким ресурсом и низким расходом.

Область применения

Spectrol Капитал 5W-40 – предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях любой модификации, в том числе высокофорсированных с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором.

Преимущества

- ✓ превышает требования API к данному классу масел;
- ✓ повышает мощность двигателя, снижает гидродинамические потери и потери на трение, экономит топливо;
- ✓ максимально повышает ресурс двигателя в режиме городской эксплуатации (STOP & GO);
- ✓ обладает повышенной моющей способностью.

Соответствует требованиям

SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3-04, VW 501 01/505 00

Типовые физико-химические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Spectrol Капитал SAE 5W-40*
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12.5-16.3
2	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30 °С, мПа*с	Не более 6600
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	Не ниже 205
4	Температура застывания, °С	Не выше -35
5	Плотность при 20 °С, г/см ³	Не более 0,87
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла	Не менее 6,2
7	Зольность сульфатная, %	Не более 1,3

*- типовые характеристики являются справочными

Фасовка

1л, 4л, 5л, 30л, 216л, налив