



5W LIGHT X-MOTO EXTREME

Вилочное масло на синтетической основе специально разработано для вилок и амортизаторов мотоциклов и других видов транспортных средств. Эффективно смазывает трущиеся между собой детали, предотвращая их преждевременный износ. Содержит современные высокоэффективные противоизносные присадки, пеногасители и ингибиторы коррозии. Масло обладает высоким индексом вязкости, надежно защищает от коррозии, снижает силу трения между деталями, а также обеспечивает надежную работу подвески в широком диапазоне температур, что улучшает демпфирование при высоких нагрузках. Не наносит вреда уплотнительным материалам. Рекомендуется использовать в городских, шоссейных, кроссовых, внедорожных и других мотоциклах, мопедах и скутерах, где производителем техники рекомендован класс вязкости SAE 5W.

Свойства:

- Эффективно снижает трение и износ
- Надежно защищает от коррозии
- Предотвращает пенообразование
- Образует прочную масляную пленку
- Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию
- Увеличивает срок службы уплотнений и самой подвески

Стандарт качества:

- DIN 51524 Часть 2

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Степень вязкости	--	--	5W
Плотность при 15°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,875
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	4,9
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	22
Вязкость при -25°C	сП	ASTM D 5293	<6000
Коэффициент вязкости	--	ASTM D 2270	150
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	200
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-40

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.premium.luxe-oil.ru