ЛАК ДЛЯ ФАР ПРОЗРАЧНЫЙ 1К

KU-9024

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2026.

Описание продукта.
Быстросохнущий акриловый лак эффективно удаляет матовость и помутнение, возвращает фарам заводскую прозрачность..

Область применения.
Лак для тонировки фар предназначен для покрытия передней оптики автомобилей.

Свойства.
Обладает высокой светопропускающей способностью, не преломляет и не рассеивает свет, обеспечивает безопасность вождения.
Формирует слой, противостоящий воздействию дорожной химии, песка и влаги.
Отличается превосходной адгезией с пластиком и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Указания по применению.
Рекомендуется наносить лак на демонтированный рассеиватель фары и при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Во избежание попадания следов аэрозоля защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед нанесением состава очистить поверхность, зашлифовать абразивом Р500 (сухое шлифование), затем — абразивом Р800–>Р3000 (мокрое шлифование), обезжирить. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Лак наносить с расстояния 20–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20 °С. Сборка деталей возможна после 60 минут сушки при +23 °С. Полное время сушки при температуре +20 °С — 24 часа.

Условия хранения.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.
Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Гладкое, однородное, без потеков, пузырей, посторонних включений. Допускается незначительная шагрень
Цвет покрытия	Прозрачный
Время высыхания до степени 3, при 20±2 °С, по ГОСТ 19007, мин, не более	20
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), по ГОСТ 5233, относительные единицы, не менее	0,2
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, по ГОСТ 4765, см, не менее	40
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45 °) по ГОСТ 896, не менее, %	60
Расход, м^2	до 1,5 м^2 при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, смесь органических растворителей, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул и цвет:

KU-9024 – прозрачный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.