

EAGLE PAO SYNTHETIC 5W30 API SP, ACEA C3

Полностью синтетическое моторное масло на основе (PAO)

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло EAGLE PAO с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из синтетической базовой основы, с содержанием поли-альфа-олефинов (PAO) в сочетании с новейшим пакетом присадок INFINEUM.

EAGLE PAO SYNTHETIC C3 5W-30, разработанное для обеспечения чистоты деталей двигателя, защиты его от износа и достижения высоких эксплуатационных характеристик. Разработано для увеличения срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. **EAGLE PAO SYNTHETIC C3 5W-30** соответствует многим требованиям передовых автопроизводителей и отвечает общепринятым мировым стандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PAO SYNTHETIC C3 5W-30 рекомендуется к применению во многих типах современных автомобильных двигателей, особенно для высокоэффективных дизельных и бензиновых моторов, которыми оснащены современные модели легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и микроавтобусов. Особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, как при сверхнизких температурах, так и при высоких нагрузках. **EAGLE PAO SYNTHETIC C3 5W-30** производится на основе малозольного пакета присадок, создан с использованием новейших технологий за счет чего соответствует ключевым европейским производителям таким, как PORSCHE, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, BMW

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP

ACEA C3-16

MB- Approval 229.52

MB- Approval 229.51

MB- Approval 229.31

VW 504.00 / 507.00

BMW Longlife-04

Porsche C30

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	Метод
Индекс вязкости	193	ASTM D2270
Зольность сульфатная %	0,7	ASTM D874
Общее щелочное число (TBN) мг КОН/г	8.2	ASTM D2896
Плотность при 15*С	0,843	ASTM D4052
Температура вспышки в открытом тигле °С	226	ASTM D92
Кинематическая вязкость при 100 °С	12,1	ASTM D445
НТНС мПа*с	≥ 3,5	CEC L-036-90
Температура застывания °С	-48	ASTM D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода "C&Lube". Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE PAO SYNTHETIC S3 5W-30 - это инновационное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для современных двигателей с повышенными требованиями к защите и экологичности. На основе высококачественной PAO-синтетики и передового пакета присадок, это масло обеспечивает исключительную защиту от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации. Соответствие стандарту API SP гарантирует надежную защиту от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа цепей ГРМ, критически важную для современных турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива, в то время как категория ACEA C3 подтверждает его совместимость с сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами благодаря оптимальному уровню сульфатной зольности ($\leq 0.9\%$), фосфора и серы (Mid SAPS). Высокий показатель HTHS (≥ 3.5 мПа·с) обеспечивает стабильную масляную пленку при экстремальных давлениях и температурах, защищая критические узлы двигателя: турбокомпрессоры, цепи ГРМ и компоненты цилиндропоршневой группы. Низкотемпературные характеристики 5W позволяют обеспечить мгновенную подачу масла при холодном пуске до -35°C , значительно снижая износ в момент запуска. Специальные модификаторы трения способствуют снижению механических потерь, обеспечивая до 2-3% экономии топлива по сравнению с традиционными маслами. Масло обладает выдающейся термической и окислительной стабильностью, сохраняя свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего межсервисного интервала, что подтверждается высокими значениями общего щелочного числа (TBN). Идеально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, включая агрегаты с системами изменения фаз газораспределения, непосредственным впрыском топлива и технологией Start-Stop

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Uiju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com
Tel, +82-52-239-5189 Fax, +82-52-239-5105