

2T API TC

Универсальное полусинтетическое моторное масло используется в современных 2-тактных бензиновых двигателях с воздушным охлаждением. Применяется в мотоблоках, бензопилах, газонокосилках, триммерах, мотоциклах, скутерах, культиваторах, снегоуборочных машинах, лебедках и другой технике, где рекомендован класс API TC. Может применяться в случаях, когда производитель техники требует соответствия масла классам API TA или API TB. Используется для приготовления масляно-топливной смеси в пропорции, указанной производителем техники, а при отсутствии рекомендаций – в объемном соотношении 1:50.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличная смешиваемость с бензином;
- придает безупречную чистоту и снижение шума при работе двигателя;
- образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях;
- уменьшает количество дыма в выхлопных газах и отложений продуктов сгорания на свечах зажигания;
- отличные антикоррозионные свойства.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API TC



1 л

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.882
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12.49
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	137
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	1.58
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0.13

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.