



ATF III TRANSSOL A

Трансмиссионное масло, предназначенное для применения в АКПП легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники. Разработано на базе гидрокрекингowego масла и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.

Свойства:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильная масляная пленка на защищаемых от износа деталях
- Высокая устойчивость к окислению
- Комплексная защита от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Стандарт качества:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • GM DEXRON III G | • ALLISON C-4 |
| • MAN 339 Type V-2, Z-2 | • ALLISON TES 389 |
| • VOLVO 97341 | • FORD MERCON |
| • ZF TE-ML 4D/14B и 16L | • VOITH 55.6336 (ранее G-1363) |

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 С	г/мл	ASTM D 4052	0.856
Вязкость при 100 С	сСт	ASTM D 445	7.1
Вязкость при 40 С	сСт	ASTM D 445	35,8
Индекс вязкости		ASTM D 2270	165
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	200 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-49

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

PREMIUM

EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxe-oil.ru