

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ



KR-145-0 БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2025.

Описание продукта.

Силиконовый нейтральный герметик применяется для формирования или ремонта прокладок фар, фонарей, люков, уплотнителей, молдингов, элементов отделки салона и кузова. Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии, может применяться для герметизации электрических соединений и датчиков. Вулканизирующийся при комнатной температуре RTV-силикон образует прочную водонепроницаемую, эластичную прокладку (относительное удлинение до 700%). Обладает повышенной адгезией к поверхностям из стекла, стали, чугуна, алюминия и многим видам пластика (кроме полиэтилена). Стоек к воздействию технических жидкостей автомобиля. Заполняет полости и зазоры до 7 мм. Отверждённый герметик может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$ (кратковременно).

Указания по применению.

- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и температуре герметика $+20$ – 25°C .
- Используя прилагаемую насадку нанести герметик непрерывной однородной полосой толщиной 2–3 мм на одну из поверхностей.
- Время образования поверхностной плёнки — 10–25 минут; время полной вулканизации прокладки толщиной до 3 мм — 24 часа (при температуре $+23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%).
- После окончания работы очистить насадку-носик, закрыть тюбик.
- Загрязнённые неотверждённым герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (уайт-спирит, бутилацетат).
- Излишки затвердевшего герметика удалить механическим путём с применением KR-969 «Удалитель прокладок и герметиков».

Состав.

Силиконовый полимер, вулканизирующий агент, пигменты и наполнители, активатор адгезии, функциональные добавки.

Срок годности и хранение.

36 месяцев в невскрытой упаковке при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ в сухом месте. При транспортировке допускается однократное замораживание до -15°C в течение 5 дней.

Упаковка.

Туба в блистере, 60 г, 12 шт. в гофрокоробке.

Меры предосторожности.

Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Прямой контакт с незазохшим герметиком может привести к раздражению и вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу удалить состав ветошью и смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. В случае попадания осторожно промыть глаза большим количеством воды. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Не вдыхать пары. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными/региональными/национальными/международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019 03



KR-145-0 бесцветный

EAN: 4606445055740

ITF: 14606445055747

Произведено ООО «РусТА». Россия, 142455, МО, Богородский г.о., г. Электроугли,
ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222. Служба поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «РусТА» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации в службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «РусТА» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.