

# EAGLE SPEED 5W30 SYNTHETIC API SN, ACEA C3

Полностью синтетическое моторное масло



## ОПИСАНИЕ:

**EAGLE SPEED SYNTHETIC C3 5W-30** полностью синтетическое моторное масло со средним уровнем зольности (Mid SAPS) Произведено на основе высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок. Подходит для использования в разных климатических условиях, в дизельных и бензиновых двигателях. Оптимизировано для работы с современными системами снижения токсичности выхлопа, такими как (DPF, SCR, TWS). Соответствует новейшим требованиям ведущих производителей двигателей.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**EAGLE SPEED SYNTHETIC C3 5W-30** рекомендуется к применению во многих типах современных автомобильных двигателей, особенно для высокоэффективных дизельных и бензиновых моторов, которыми оснащены современные модели легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и микроавтобусов. Особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, как при сверхнизких температурах, так и при высоких нагрузках.

**EAGLE SPEED SYNTHETIC C3 5W-30** создан с использованием новейших технологий за счет чего соответствует ключевым европейским производителям таким, как PORSCHE, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, BMW

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SN/CF  
ACEA C3-16  
MB-Approval 229.51  
MB-Approval 229.52  
VW 502.00 / 505.00  
BMW Longlife-04  
RN0700, RN0710  
GM Dexos 2

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	Метод
Индекс вязкости	166	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100°C	12.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40°C	72.8	ASTM D445
HTHS мПа*с	≥ 3.5	CEC L-036-90
Температура вспышки °C	224	ASTM D92
Зольность сульфатная %	≤ 0.8	ASTM D874
Температура застывания °C	-42	ASTM D97
Плотность при 15°C	0.850	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

**EAGLE SPEED SYNTHETIC C3 5W-30** высококачественное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения максимальной защиты и долговечности современных бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные агрегаты и моторы, оборудованные сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами. Благодаря передовой синтетической основе и оптимизированному пакету присадок это масло обеспечивает превосходную защиту от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации, значительно продлевая ресурс двигателя. Соответствие строгим требованиям **API SN/CF** гарантирует надежную работу как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, включая защиту от высокотемпературных отложений и окисления. Спецификация **ACEA C3-16** подтверждает, что масло относится к категории малозольных (**Mid SAPS**) с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, что делает его идеальным выбором для автомобилей с сажевыми фильтрами и системами последующей обработки выхлопных газов, предотвращая их преждевременное засорение и обеспечивая соответствие экологическим нормам Euro 5/6. Высокий индекс вязкости и стабильность масляной пленки (**HTHS  $\geq 3.5$  мПа·с**) обеспечивают надежную защиту двигателя при высоких нагрузках и температурах, снижая трение и износ деталей, а также способствуя улучшению топливной экономичности. Допуски **MB 229.51/229.52** делают это масло подходящим для двигателей Mercedes-Benz с увеличенными сервисными интервалами, в то время как **VW 502.00/505.00** и **BMW Longlife-04** обеспечивают совместимость с широким спектром европейских автомобилей, включая модели Volkswagen, Audi, BMW и другие. Соответствие стандарту **GM Dexos2** позволяет использовать это масло в турбированных двигателях General Motors, обеспечивая защиту от низкотемпературных отложений и износа. Масло демонстрирует отличную термическую и окислительную стабильность, сохраняя свои свойства на протяжении всего интервала замены, а его всесезонная формула 5W-30 обеспечивает легкий холодный пуск в зимних условиях и надежную защиту в летнюю жару. Универсальность и высокие эксплуатационные характеристики делают **EAGLE SPEED SYNTHETIC C3 5W-30** идеальным выбором для владельцев современных автомобилей, которые ищут баланс между надежной защитой двигателя, совместимостью с экологическими системами и экономичностью.

## ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.      Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,