

CARGOS

Multimax HD Turbo Diesel Motor oil

5W-40/5W-30/10W-40/15W-40/10W-30 CI-4 PLUS

Преимущества для потребителя

Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, специально разработанное с учетом требований стандартов мировых лидеров производителей двигателей.

Применение

- Рекомендуется для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовиков и автобусов, оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR).
- Разработано для современных дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям как Euro-4, так и Euro-5 где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4 или ниже.
- В бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL.

Свойства

- Стабильные вязкостные характеристики гарантируют безотказную работу техники
- Высокая антиокислительная стабильность позволяет сохранять свойства масла в период эксплуатации, позволяя увеличить межсервисный интервал и снижая затраты
- Высокая моюще-деспергирующая способность предотвращает образование отложений на внутренних деталях двигателя
- Оптимальный запас щелочного числа обеспечивает высокую способность масла к нейтрализации кислот, обеспечивая максимальный ресурс двигателя
- Стабильность масляной пленки при высоких нагрузках позволяет увеличить срок службы техники
- Отличные низкотемпературные свойства масла позволяют увеличить ресурс двигателя

Стандарт качества

ACEA E7
API CI-4 PLUS /SL
MB 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Mack EO-N; Mack EO-M Plus;

MTU Cat.2
Cummins CES 20077/20078
Renault Trucks RLD*/RLD-2/ RXD
Deutz DQC III
Caterpillar ECF-1a
Detroit Diesel DDC 93K215

Komatsu; JASO DH-1
Ford WSS-M2C212-A1
Iveco 18-1804 TFE
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»

Данные типовых испытаний

CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ				
		5W-40	5W-30	10W-40	15W-40	10W-30
Класс SAE						
Вязкость кинематическая, мм ² /с						
при 40 °C	ASTM D 445	88,7	65,5	101,1	115,5	79,8
при 100 °C	ASTM D 445	14,3	11,2	14,7	15,0	11,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	167	165	151	135	143
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230	227	232	235	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-41	-42	-37	-31	-38
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 1298	860	855	871	886	875
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ASTM D 874	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Арт.	30352	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 5W40 CI-4	20л
Арт.	30353	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 5W40 CI-4	180кг
Арт.	30354	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 5W30 CI-4	20л
Арт.	30355	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 5W30 CI-4	180кг
Арт.	30208	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 10W40 CI-4	20л
Арт.	30209	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 10W40 CI-4	180кг
Арт.	30333	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 10W30 CI-4	20л
Арт.	30334	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 10W30 CI-4	180кг
Арт.	30212	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 15W40 CI-4	20л
Арт.	30213	LUXE CARGOS MULTIMAX HD TURBO DIESEL 15W40 CI-4	180кг

