

EAGLE PAO VW SYNTHETIC 0W20 API SP, ACEA C6

Полностью синтетическое моторное масло на основе (PAO)

ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло EAGLE PAO с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из синтетической базовой основы, с содержанием поли-альфа-олефинов (PAO) в сочетании с новейшим пакетом присадок INFINEUM.

EAGLE PAO VW Synthetic C6 0W-20 обладает повышенной топливной экономичностью и превосходными низкотемпературными свойствами для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Разработано для поддержания чистоты двигателя, защиты от износа, обеспечивая долговечность и более эффективную работу двигателя. **EAGLE PAO VW Synthetic C6 0W-20** создан с использованием новейших технологий за счет чего соответствует ключевым европейским производителям таким, как VOLKSWAGEN и PORSCHE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PAO VW Synthetic C6 0W-20 рекомендуется использовать в новейших бензиновых и дизельных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками, в которых производитель предписывает использовать моторные масла, соответствующие отраслевому стандарту ACEA C6 и классу вязкости SAE 0W-20 современных автомобилей европейского производства концерна VOLKSWAGEN и PORSCHE

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP-RC
ILSAC GF-6A
ACEA C5-21
ACEA C6-21
VW 508.00/509.00
VW TL 525 77
Porsche C20

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Показатель | 0W-20 | Метод |
|---|-------|--------------|
| Индекс вязкости | 170 | ASTM D2270 |
| Зольность сульфатная % | 0,7 | ASTM D874 |
| Общее щелочное число (TBN) мг КОН/г | 8.2 | ASTM D2896 |
| Плотность при 15*С | 0,843 | ASTM D4052 |
| Температура вспышки в открытом тигле °С | 226 | ASTM D92 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С | 8,3 | ASTM D445 |
| НТНС мПа*с | ≥ 2,9 | CEC L-036-90 |
| Температура застывания °С | -48 | ASTM D97 |

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода "C&Lube". Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

EAGLE PAO VW Synthetic C6 0W-20 это инновационное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, специально разработанное для автомобилей концерна Volkswagen Group с учетом строгих требований спецификаций **VW 508.00/509.00** и **VW TL 525 77**. Данное масло создано на основе высококачественной синтетической базы PAO с добавлением передового пакета присадок, что обеспечивает исключительную защиту двигателя и оптимальную работу в самых современных силовых агрегатах Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Благодаря уникальной формуле, соответствующей самым жестким стандартам производителя, это масло гарантирует безупречную совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF), катализаторы (TWC) и системы селективного каталитического восстановления (SCR), обеспечивая их длительную и бесперебойную работу. Низковязкая формула 0W-20 специально оптимизирована для двигателей Volkswagen с допуском **VW 508.00/509.00**, что обеспечивает мгновенную подачу масла ко всем критическим узлам при холодном пуске даже при экстремально низких температурах до -40°C , значительно снижая износ в момент запуска. Высокий индекс вязкости и стабильная масляная пленка при рабочих температурах гарантируют надежную защиту нагруженных деталей, включая турбокомпрессоры, цепи ГРМ и компоненты цилиндропоршневой группы, даже в условиях высоких тепловых нагрузок. Соответствие стандарту ACEA C6 подтверждает низкое содержание сульфатной зольности (не более 0.8%), фосфора и серы (Low SAPS), что полностью соответствует экологическим требованиям Euro 6 и обеспечивает максимальную защиту чувствительных компонентов систем последующей обработки выхлопных газов. Специальные модификаторы трения в составе масла способствуют снижению механических потерь, обеспечивая до 4-6% экономии топлива по сравнению с традиционными маслами, что особенно важно для современных двигателей с системами Start-Stop. Масло обладает исключительной термической и окислительной стабильностью, сохраняя свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего межсервисного интервала, рекомендованного Volkswagen (до 30 000 км или 2 года для моделей с сервисным индикатором LongLife). Соответствие спецификации API SP гарантирует защиту от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа цепей ГРМ, что критически важно для современных высокофорсированных двигателей TSI и TDI с непосредственным впрыском.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламениться, попадая в открытый источник огня. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com
Tel, +82-52-239-5189 Fax, +82-52-239-5105