

# CWORKS HANGUK OIL 5W-40 SP/CF

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### Описание и применение

**CWORKS HANGUK OIL 5W-40 SP/CF** — это моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, соответствующих стандартам ILSAC GF-6 и API SP. Специально разработано для защиты двигателей с непосредственным впрыском топлива и высокой степенью сжатия, обеспечивает превосходную окислительную стабильность, контроль отложений, защиту от преждевременного зажигания (LSPI) и защиту от износа цепи ГРМ.

**ВНИМАНИЕ:** не подходит для использования в дизельных двигателях.

### Преимущества

- обеспечивает превосходную защиту от отложений в двигателе;
- обеспечивает защиту от предварительного зажигания на низких оборотах и связанных с этим повреждений двигателя;
- обеспечивает эффективную смазку всех трущихся деталей двигателя;
- обеспечивает экономию топлива без ущерба для двигателя.

### Спецификация

<b>SAE 5W40</b>
API SP

### Типовые характеристики

Типичные показатели	SAE 5W40
Плотность, при +15 °С	0,8518
Кинематическая вязкость (при 100°С, сSt)	13,89
Кинематическая вязкость (при 40 °С, сSt)	85,56
Индекс вязкости	167
Температура вспышки (°С)	230
Температура застывания (°С)	-39
Вязкость CCS (при -35°С, сP)	6124

**Важно:** типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

### Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

### Упаковка

Канистры 1 л., 4 л, 20 л, 200 л.